

TM 15 Lekki aluminiowy statyw bezpieczeństwa

CEN/TS 16415, EN 795/B



Lekki aluminiowy statyw bezpieczeństwa TM15 stanowi punkt kotwiczący zgodny z normą EN795/B oraz z dokumentem TS16415/B i może być stosowany jako składnik sprzętu do ochrony przed upadkiem z wysokości.

Statyw TM15 zapewnia zabezpieczenie dla maksymalnie 3 osób jednocześnie. Statyw TM15 składa się z aluminiowej głowicy malowanej proszkowo, wyposażonej w 3 łożyskowane, poliamidowe rolki do prowadzenia liny roboczej urządzeń ewakuacyjnych serii RUP oraz CRW. Głowica wyposażona jest również w 3 punkty kotwiczące znajdujące się na bocznych ściankach głowicy. Każdy z tych punktów może służyć jako punkt kotwiczący dla sprzętu do ochrony przed upadkiem z wysokości. Jeden punkt przeznaczony jest dla maksymalnie jednego użytkownika jednocześnie. Wymienione wcześniej urządzenia ewakuacyjne mogą być mocowane do każdej z trzech aluminiowych, teleskopowych nóg przy pomocy uniwersalnego uchwytu UTB (AT017-300-000). Każda teleskopowa noga zakończona jest stopką wykonaną ze stali ocynkowanej galwanicznie z podkładką gumową. Każda stopka wyposażona jest w ząbki, które po odpowiednim obróceniu stopki względem nogi wbijają się w luźne lub śliskie podłoże (ziemia, piasek, żwir, lód, śnieg). Noga wewnętrzna blokowana jest w nodze zewnętrznej przy pomocy automatycznego sworznia z płetwami blokującymi, które zwalniane są przy pomocy przycisku w uchwycie sworznia.



**WIDEO
PREZENTACJA PRODUKTU**
<https://vimeo.com/651616339>

CECHY SZCZEGÓLNE



**ZABEZPIECZENIE
DLA 3 OSÓB**

PARAMETRY

Wysokość	313 cm
Średnica otworu pod statywem	174 cm
Rozstaw nóg	149 cm
Waga statywu	28,7 kg
Waga statywu z opakowaniem transportowym	30 kg
Wymiary transportowe	226 x 33 x 29 mm
Max. liczba użytkowników przy podnoszeniu i opuszczaniu	3
Max. waga podnoszonego lub opuszczanego	1000 kg

Długość	400 cm
---------	--------

GŁOWICA

Materiał	stop aluminium
Wykończenie	lakier proszkowy
Liczba punktów kotwienia	3
Rolki	tak
Liczba rolek	3

max. waga podnoszonego lub opuszczanego ładunku 1000 kg

STOPKI

Material stal ocynkowana

NOGI

Material aluminium

ŁAŃCUCH

Wykończenie anodowanie

Material stal ocynkowana

CENNIK

nr kat.	cena netto [PLN]
AT017	3 300,00

ZDJĘCIA DODATKOWE





ZDJĘCIA 360 (OBROTOWE)

